

TOTAL Caprano TD 30 en 40

Productspecificatieblad



TOTAL

Monograde olie voor scheepsdieselmotoren

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL CAPRANO TD is geschikt voor het smeren van dieselmotoren met of zonder turbocompressor onder de meest zware omstandigheden.</p> <p>TOTAL CAPRANO TD is ook geschikt voor keerkoppelingen en tandwielkasten wanneer de fabrikant een motorolie met de bijpassende klasse vereist voor deze toepassingen.</p>	<p>Minerale olie. Monograde. Hoge viscositeitindex. Uitzonderlijk reinigend vermogen. Zeer hoog dispergerend vermogen. Grote stabiliteit tijdens bedrijf. Zeer sterk antislijtage en anticorrosief vermogen. Zeer goede antioxidatie, antiroest en antischuim eigenschappen.</p>	<p>API CF/CD CCMC D2 MIL-L-2104E ALLISON C4 CATERPILLAR TO2 MAN 270 MERCEDES-BENZ 227.0 PIELSTICK</p>

ANALYSECIJFERS			
SAE getal		30	40
Dichtheid bij 15 °C	kg/m ³	895	900
Viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	100	155
Viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	12	15,5
Viscositeitindex		100	100
Vlampunt Cleveland	°C	220	230
Stolpunt	°C	-18	-10