

CAPRANO TDI 15W-40



Technische informatiefiche

Multigrade motorolie van hoge kwaliteit speciaal ontwikkeld voor de nieuwste sneldraaiende scheepsdieselmotoren

TOEPASSINGEN

Aandrijfmotoren
Hulpmotoren

Keerkoppelingen

- Bijzonder aangepast voor veeleisende en moderne snelle diesels voor de scheepvaart met met EGR om te voldoen aan de emissienormen EURO IIIa of US EPA Tier 3.
- Ook geschikt voor de hulpmotoren en de transmissies (keerkoppelingen / reductoren).

PRESTATIENIVEAU

Classificaties

Homologaties constructeurs

Conform aan de specificatie

Geschikt voor de motoren

ACEA	: E7 / E5
API	: CI-4
Motoren :	
BAUDOIN	: SMB 5
CUMMINS	: CES 20078 (20077 / 20076)
MAN	: M 3275
MTU	: TYPE 2
VOLVO	: VDS 3
Keerkoppelingen :	
ZF	: TE ML 04C
CATERPILLAR	: ECF-2
MITSUBISHI	: semi-snel

VOORDELEN

Verzekert de lange levensduur
van de motor

Behoudt het optimale vermogen
van de motor

- Efficiënte bescherming tegen "bore polishing".
- Uitstekende stabiliteit van de viscositeit in dienst.
- Uitzonderlijke dispergerende en detergerende eigenschappen die het indikken tengevolge van roet beperken en zo ook de interne zuiverheid van de motor waarborgen.
- Uitstekende antislijtage- en anticorrosie-eigenschappen welke de lange levensduur van de motor en de transmissie garanderen.

TYPISCHE KENMERKEN

CAPRANO TDI	EENHEDEN	15W-40
Viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	103,1
Viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	13,9
TBN	mg KOH/g	11,2

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

Caprano TDI 15W-40
Juli 2009

Indien deze smeerolie gebruikt wordt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor zij voorzien is, houdt zij geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

TOTAL BELGIUM
Handelsstraat 93
Rue du Commerce 93
B-1040 Brussel/Bruxelles
Tel. : 02/288.98.13
Fax : 02/288.36.15